




REF : 52371

HAGER

**Détecteur de mouvement infrarouge plafond  
semi-encastré 360° blanc**

**DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 3542220523718

Les détecteurs détectent le passage de personnes et commandent en auto un éclairage. afin d'améliorer le confort et de faire jusqu'à 15% d'économies.

### CARACTERISTIQUES

<b>adapté à un montage mural</b>	NON
<b>modèle</b>	Détecteur de mouvement
<b>type de capteur</b>	Infrarouge
<b>diamètre</b>	90 mm
<b>avec interface DALI</b>	NON
<b>régulation de la lumière</b>	NON
<b>commande HVAC</b>	NON
<b>marche forcée</b>	NON
<b>sans halogène</b>	OUI
<b>mode de pose</b>	Autre
<b>couleur</b>	Blanc
<b>arrêt forcé</b>	NON
<b>matériau</b>	Plastique
<b>spécial animaux</b>	Oui
<b>traitement de surface</b>	Non traité
<b>spécial animaux</b>	NON
<b>hauteur de montage</b>	4 m
<b>type de montage</b>	Autre
<b>traitement de la surface</b>	Non traité
<b>protection au ras du mur/surveillance du champ arrière</b>	NON
<b>commande auxiliaire possible</b>	OUI
<b>interconnectable</b>	Non
<b>interconnectable</b>	OUI
<b>avec télécommande</b>	NON
<b>angle de balayage</b>	360 °
<b>adapté à un montage en applique</b>	NON
<b>hauteur de montage optimale</b>	4 m
<b>type de tension</b>	AC
<b>surveillance de cage d'escalier</b>	NON
<b>commutateur de pontage</b>	NON
<b>classe de protection (IP)</b>	IP21
<b>qualité du matériau</b>	Thermoplastique
<b>largeur de portée max.</b>	6 m
<b>indice de protection (IP)</b>	IP21
<b>traitement antibactérien</b>	NON
<b>longueur de portée max.</b>	6 m

<b>adapté à la classe de protection (IP)</b>	IP21
<b>profondeur d'encastrement</b>	55 mm
<b>type de connexion</b>	Autre
<b> finition de la surface</b>	Mat
<b>champ de détection de diamètre au sol</b>	6 m
<b>adapté pour une transmission sans fil</b>	NON
<b>commandable à distance</b>	OUI
<b>numéro RAL (équivalent)</b>	9001
<b>largeur de montage</b>	0 mm
<b>diamètre d'encastrement</b>	75 mm
<b>sensibilité ajustable</b>	OUI
<b>commutateur de sélection</b>	Non
<b>sensibilité ajustable</b>	Non
<b>luminosité de déclenchement ajustable</b>	OUI
<b>luminosité de déclenchement ajustable avec voyant</b>	Non
<b>indice de protection contre les chocs (IK)</b>	NON
<b>auto-apprentissage de la fonction luminosité</b>	IK04
<b>retard à la coupure par auto-apprentissage</b>	OUI
<b>auto-apprentissage de la fonction luminosité</b>	Non
<b>adapté à un montage au plafond</b>	Non
<b>largeur</b>	NON
<b>hauteur</b>	90 mm
<b>possibilité de cablage d'un variateur déporté</b>	61 mm
<b>profondeur</b>	Non
<b>largeur d'encastrement</b>	75 mm
<b>fréquence</b>	0 mm
<b>profondeur min. de la boîte d'encastrement</b>	50   60 Hz
<b>compatible avec Apple HomeKit</b>	70 mm
<b>compatible avec Google Assistant</b>	NON
<b>possible support IFTTT</b>	NON
<b>compatible avec Amazon Alexa</b>	NON
<b>type de raccordement</b>	NON
<b>compatible IFTTT</b>	Autre
<b>puissance max. de commutation LED</b>	NON
<b>longueur d'encastrement</b>	400 W
<b>Résistance aux chocs</b>	0 mm
<b>durée de marche min.</b>	IK04
<b>durée de marche max.</b>	5 s
<b>déclenchement retardé</b>	30 min
<b>enclenchement retardé</b>	0 s
<b>angle de détection horizontal</b>	0 s
<b>angle de détection horizontal</b>	360   360 °
<b>luminosité de déclenchement</b>	360 °
<b>Puissance de coupure max.</b>	5   1000 lx
<b>adapté à une charge C</b>	2300 W
<b>température</b>	OUI
<b>nombre de zones de détection</b>	-5   45 °C
<b>courant de démarrage max.</b>	1
<b>courant de démarrage min.</b>	10 A
<b>longueur d'encastrement</b>	0 A
	0 mm