




REF : ATS22D32Q

SCHNEIDER ELECTRIC

**Altistart - ATS22 démarreur progressif 3
phases contrôle - 32A - 230V à 440V**

DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 3606480167195

Ce démarreur progressif est conçu pour permettre un démarrage et un arrêt progressifs de machines simples et complexes comme les pompes centrifuges et à piston, ventilateurs, compresseurs à vis et équipements de manutention. Il est équipé d'une entrée pour sonde PTC permettant de détecter une surchauffe du moteur et intègre plusieurs autres fonctions de protection du moteur. Il intègre également un contact Bypass interne et est compatible avec le logiciel SoMove qui permet d'enregistrer et transférer des réglages de configuration.

CARACTERISTIQUES

courant de fonctionnement nominal le 40 °C Tu	32.0 A
fonction	Direction unique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz	230.0 230.0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz	220.0 230.0 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V	7.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us CC	24.0 24.0 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V	15.0
tension de fonctionnement nominale Ue	440.0 230.0 V
type de tension d'actionnement	AC
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V	11.0
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V	22.0
classe de déclenchement	Autre
shunt interne	Oui
régulation du couple de rotation	Oui
température ambiante nominale sans déclassement	40.0 °C
classe de protection (IP)	IP20
indice de protection (IP)	IP20
protection intégrée contre les surcharges du moteur	Oui
avec affichage	Non