




REF : S520702

SCHNEIDER ELECTRIC

Odace Styl, plaque Blanc 1 poste**DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 3606480318382

Récompensée par les consommateurs. la gamme Odace Styl de Schneider Electric a été saluée pour être accessible. astucieuse. ergonomique. esthétique. riche en finitions et en nouvelles fonctionnalités Issue de la gamme Odace Styl de Schneider Electric. cette plaque décorative résistante aux UV (thermoplastique ABS) dispose d'un poste Très simple d'installation. cette plaque de finition est clipsable pour une pose facile et rapide Elle s'ajuste par ergots crantés et compense les irrégularités du mur Sa couleur blanche (nuance RAL 9003) et sa finition brillante incarnent élégance et esthétique Alliance parfaite du cercle et de carré. la gamme Odace répond parfaitement aux exigences des intérieurs modernes et raffinés Sobre et adaptée aux tendances décoratives actuelles. cette plaque est la référence en termes d'appareillage électrique encastré Elle est compatible avec l'ensemble des interrupteurs et prises de la gamme Odace Astucieux. ce mécanisme de finition garantit confort et fiabilité

CARACTERISTIQUES

nombre d'unités	1.0
sens de montage	Horizontal et vertical
nombre d'unités, horizontales	1.0
nombre d'unités, verticales	1.0
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	0.0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)	0.0
sans halogène	Oui
couleur	Blanc
nombre d'inserts pour interrupteurs	1.0
traitement de surface	Non traité
avec grille de montage	Non
matériau	Plastique
adapté à une installation encastrée	Oui
montage encastré	Oui
traitement de la surface	Non traité
adapté à une boîte de sol	Non
adapté à un canal d'allège	Non
type de fixation	à clipser
adapté à une installation intégrée	Non
porte-étiquette	Non
classe de protection (IP)	IP21
qualité du matériau	Thermoplastique
indice de protection (IP)	IP21
 finition de la surface	Brillant
numéro RAL (équivalent)	9003.0
largeur de montage	0.0 mm
transparent	Non
avec volet de protection	Non
indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
largeur	85.0 mm
hauteur	85.0 mm
profondeur	10.0 mm
largeur d'encastrement	0.0 mm
hauteur d'encastrement	0.0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)	51.95 mm
Résistance aux chocs	IK04