FICHE PRODUIT

# REF : 292031

THERMOR

## STEATIS VS 300L 3000M

CODE EAN: 3546332920311

## DETAILS DU PRODUIT

Cuve émaillée et résistance stéatite démontable sans vidange Protection contre la corrosion par anode de magnésium Gouttières de préhension pour une manutention facilitée Verticaux muraux : diamètre étroit (505) pour une installation facilitée Stables : encombrement réduit pour une installation dans les placards (600 x 600 mm) Isolation sans CFC conforme aux nouvelles réglementations CE, NF Electricité Performance et RT Garantie cuve : 5 ans Garantie éléments électriques et pièces amovibles : 2 ans. Capacité : 100L Tension V : 230 Mono Puissance 1200W Temps de chauffe : 5h13 Quantité d'eau chaude à 10° : 192L Conso entretien : 1,27kWh/24h Constante de refroidissement : 0,27 Poids : 32 kg

## CARACTERISTIQUES

| | |
|---|---|
| **puissance nominale** | 3 kW |
| **diamètre** | 575 mm |
| **positionnement vertical** | OUI |
| **tension de raccordement** | 220 \| 240 V |
| **positionnement horizontal** | NON |
| **version triphasée** | NON |
| **volume du réservoir** | 300 l |
| **forme de finition** | Modèle vertical |
| **avec circuit heures pleines/creuses** | NON |
| **temps de chauffe de 10 à 65 °C** | 366 min |
| **classe de protection (IP)** | IP24 |
| **classe d?efficience énergétique** | C |
| **indice de protection (IP)** | IP24 |
| **classe d'efficacité énergétique** | C |
| **largeur** | 580 mm |
| **hauteur** | 1780 mm |
| **profondeur** | 590 mm |
| **anode de protection** | OUI |
| **profil de soutirage** | L |
| **installation murale** | NON |
| **profil de sous-tirage** | L |