




REF : 407701

LEGRAND

Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 20A - courbe C - 1 module



DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 3245064077019

Disjoncteur DX³ unipolaire + neutre 230V~ pouvoir de coupure :- 6000A conforme à la norme NF EN 60891-1 - 230V~ pour les installations résidentielles- 10kA conforme à la norme EN 60947-2 - 230V~
 Intensité nominale 20A - Courbe C (déclenchement magnétique 7In +/- 20%) - 1 module
 Protection des départs : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

CARACTERISTIQUES

tension assignée (Ue)	230 V
nombre de pôles (total)	2
tension assignée	230 V
nombre de pôles protégés	1
caractéristique de déclenchement (type/courbe)	C
calibre/courant nominal assigné (In)	20 A
tension d'isolement assignée (Ui)	250 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)	4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)	6 kA
montage encastré	Oui
adapté à une installation encastrée	Oui
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)	10 kA
type de tension	AC
produits auxiliaires associables	Oui
classe de limitation d'énergie (I ² t)	3
classe de protection (IP)	IP20
pôle neutre sectionné simultanément	Oui
indice de protection (IP)	IP20
largeur en nombre de modules	1
profondeur d'encastrement	44 mm
température ambiante en fonctionnement	-25 70 °C
degré de pollution	2
section de raccordement câble souple	0.75 10 mm ²
section de raccordement câble rigide	0.75 16 mm ²
antidéflagration	Non
fréquence	50 60 Hz