



REF : WM080G

NICE FRANCE

Module de commande de 80 gpes

DETAILS DU PRODUIT

Le coeur du système NiceWay Le système NiceWay se base sur une série de modules émetteurs qui peuvent être installés sur cinq modèles de supports différents de manière à créer une gamme extrêmement complète de solutions sur mesure. Evolué et compatible Fréquence 433,92 MHz, avec codage à code tournant à 52 bits (plus de 4,5 millions de milliards de combinaisons) ; auto-apprentissage. Compatible avec les systèmes Nice Ergo, Plano, FloR et VeryVR, (ainsi que Flo et Smilo uniquement avec WM240C et WM080G) à 433,92 MHz. Portée estimée : 200 m en espace libre, 35 m à l'intérieur. Grande autonomie (pile au lithium de 3 V).

CARACTERISTIQUES

Alimentation (Vcc)	3 V avec 1 pile au lithium CR2032
Durée piles	> 2 ans avec 10 transmissions au jour
Fréquence	433,92 MHz \pm 100 KHz
Puissance irradiée	estimée à environ 1 mW
Indice de protection (IP)	40
Portée estimée	200 m en espace libre, 35 m à l'intérieur
Codage	52 Bit rolling code
Temp. fonctionnement (°C Min. Max)	-20 ÷ +55
Dimensions (mm)	41x41x10
Poids (gr)	14