




REF : KSA101204

INDIGO LIGHTING

KSA1012 GU10 AUTO 50W PAR16-230V V:30°


**DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 5411373028563

Downlight encastré rond orientable. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Ne nécessite pas de transformateur.

### CARACTERISTIQUES

adapté à un montage mural	0
adapté à une suspension pendulaire	0
source lumineuse	LED interchangeable
avec détecteur crépusculaire	0
adapté à un montage encastré	1
avec source lumineuse	0
nombre de lampes/modules	1
variation par coupure de début de phase	0
adapté à un montage sur traverse	0
avec détecteur de mouvement	0
surface brossée	0
réglabilité	Non ajustable
variation par coupure de fin de phase	0
adapté à un montage sur palier/au sol	0
adapté à un montage sur rail	0
couleur du boîtier/corps	Blanc
matériau de la verrine	Sans
douille	GU10
adapté à un montage par serrage	0
matériau du boîtier/corps	Aluminium
adapté à un montage en saillie	0
convient pour système de cable basse tension	0
adapté au nombre de sources lumineuses	1
adapté à une suspension	0
adapté à la puissance de la lampe	50 W
matériau du boîtier	Aluminium
adapté à un montage en applique	0
type de tension	AC
appareillage	Non requis
appareil	Non requis
classe de protection (IP)	IP23
appareillage fourni	0
avec appareil	0
source lumineuse fournie	0
variation 0-10V	0
indice de protection (IP)	IP23
variation 1-10V	0

avec capteur de lumière	0
variation DALI	0
diamètre externe	82 mm
variation DMX	0
type de connexion	Bornes automatiques
variation DSI	0
tension nominale	230 V
variation par potentiomètre (intégré)	0
variation GPRS	0
diamètre d'encastrement	75
variation LineSwitch	0
variation système propriétaire constructeur	0
indice de protection contre les chocs (IK)	IK02
variation modulation de tension secteur	0
couleur du boîtier	Blanc
matériau du couvercle	Sans
adapté à un montage au plafond	1
variation programmable	0
variation RF	0
variation Sine Wave Reduction	0
tension nominale (Un)	230 V
classe de protection	II
variation Touch and Dim	0
sortie de lumière	Direct
variation Zigbee	0
réflecteur	Sans
variation avec bouton-poussoir	0
variation en fonction de la commande	0
type de raccordement	Bornes automatiques
pas de variation	1
répartition lumineuse	Symétrique
émission de lumière	Direct
Résistance aux chocs	IK02
élément de distribution de lumière	Sans
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	0
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée	50 W
puissance du système	50 W
hauteur/profondeur	97 mm
type de câblage	Câblage traversant inclus
diamètre intégré	75 mm