




REF : 2217231000

DISANO ILLUMINAZIONE

ENERGY 2130 11W 3K BLANC CLD CELL


DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 8016535075521

L'appareil dispose du câblage CLD (alimentation électronique+LED) Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud) La couleur du luminaire est en blanc Son faisceau est un faisceau extra large Il détient le certificat de conformité européenne Il fait partie de la classe II (double isolation) Le produit peut être installé sur des surfaces inflammables

CARACTERISTIQUES

adapté à une suspension pendulaire	Non
avec détecteur crépusculaire	Non
nombre de lampes/modules	1
adapté à un montage encastré	Oui
avec source lumineuse	Oui
variation par coupure de début de phase	Non
surface brossée	Non
avec détecteur de mouvement	Non
adapté à un montage sur traverse	Non
indice de rendu des couleurs CRI	90-100
variation par coupure de fin de phase	Non
adapté à un montage sur palier/au sol	Non
couleur du boîtier/corps	Blanc
adapté à un montage sur rail	Non
adapté à un montage en saillie	Non
flux lumineux	1216 lm
matériau du boîtier/corps	Aluminium
adapté à un montage par serrage	Non
convient pour système de cable basse tension	Non
adapté au nombre de sources lumineuses	1
adapté à une suspension	Non
montage mural	Non
matériau du boîtier	Aluminium
type de tension	AC
appareillage fourni	Oui
avec appareil	Oui
source lumineuse fournie	Oui
variation 0-10V	Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)	Non
variation 1-10V	Non
appareil de commande échangeable	Non
avec capteur de lumière	Non
variation DALI	Non
variation DMX	Non
variation DSI	Non

tension nominale	220 240 V
variation par potentiomètre (intégré)	Non
variation GPRS	Non
variation DALI-2	Non
variation LineSwitch	Non
variation système propriétaire constructeur	Non
indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
variation modulation de tension secteur	Non
couleur du boîtier	Blanc
adapté à un montage au plafond	Oui
variation programmable	Non
compatible au poste de travail avec écran	Non
variation RF	Non
tension nominale (Un)	220 240 V
variation Sine Wave Reduction	Non
classe de protection	II
compatible avec Apple HomeKit	Non
variation Touch and Dim	Non
possible support IFTTT	Non
compatible avec Google Assistant	Non
variation Zigbee	Non
sortie de lumière	Direct
compatible avec Amazon Alexa	Non
variation avec bouton-poussoir	Non
compatible IFTTT	Non
pas de variation	Oui
variation en fonction de la commande	Non
émission de lumière	Direct
Résistance aux chocs	IK07
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
alimentation de secours intégrée	Non
protection contre l'incendie « D »	Non
régulation constante du flux lumineux	Non
puissance du système	11.1 W
hauteur/profondeur d'encastrement	46 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471	GR0
température de couleur	3000 K
facteur de puissance (cos phi)	0.95
hauteur/profondeur	46 mm
diamètre intégré	110 135 mm