




REF : 16470000

DISANO ILLUMINAZIONE

ECHO 927 LED SL 10W 1545LM CELL GRIS
DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 8012952128000

ECHO LED dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED) Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid) La couleur du produit est en gris Le jet de son faisceau a un angle large Il détient le certificat de conformité européenne Le luminaire peut être installé sur des surfaces inflammables Construit avec des matériaux incassables

CARACTERISTIQUES

adapté à un montage mural	Non
adapté à une suspension pendulaire	Non
avec détecteur crépusculaire	Non
adapté à un montage encastré	Non
avec source lumineuse	Oui
nombre de lampes/modules	1
variation par coupure de début de phase	Non
variation par coupure de fin de phase	Non
avec détecteur de mouvement	Non
couleur du boîtier/corps	Gris
matériau du boîtier/corps	Autre
adapté à un montage en saillie	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	1
adapté à une suspension	Non
matériau du boîtier	Autre
adapté à un montage en applique	Non
montage en ligne continue possible	Non
type de tension	AC
classe de protection (IP)	IP66
appareillage fourni	Non
avec appareil	Non
source lumineuse fournie	Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)	Non
variation 0-10V	Non
variation 1-10V	Non
appareil de commande échangeable	Non
indice de protection (IP)	IP66
variation DALI	Non
avec capteur de lumière	Non
longueur	690 mm
variation DMX	Non
tension nominale	220 240 V
variation DSI	Non
variation par potentiomètre (intégré)	Non
variation GPRS	Non

variation DALI-2	Non
variation LineSwitch	Non
convient pour l'éclairage d'urgence	Non
variation système propriétaire constructeur	Non
indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
variation modulation de tension secteur	Non
couleur du boîtier	Gris
adapté à un montage au plafond	Oui
largeur	92 mm
variation programmable	Non
compatible au poste de travail avec écran	Non
variation RF	Non
tension nominale (Un)	220 240 V
variation Sine Wave Reduction	Non
classe de protection	I
compatible avec Apple HomeKit	Non
variation Touch and Dim	Non
sortie de lumière	Direct
possible support IFTTT	Non
compatible avec Google Assistant	Non
variation Zigbee	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
variation avec bouton-poussoir	Non
pas de variation	Oui
variation en fonction de la commande	Non
compatible IFTTT	Non
émission de lumière	Direct
Résistance aux chocs	IK08
alimentation de secours intégrée	Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
protection contre l'incendie « D »	Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	30 °C
régulation constante du flux lumineux	Non
puissance du système	11 W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471	GR0
température de couleur	4000 K
avec grilles d'aération	Non
facteur de puissance (cos phi)	0.9
hauteur/profondeur	97 mm
commande via Bluetooth	Non