




REF : 16471500

DISANO ILLUMINAZIONE

ECHO 957 LED TWIN 56W 8650lm CLDCELL GR


**DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 8012952128376

ECHO LED dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED) Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid) La couleur du produit est en gris Le jet de son faisceau a un angle large Il détient le certificat de conformité européenne Le luminaire peut être installé sur des surfaces inflammables Construit avec des matériaux incassables Le luminaire est équipé de bilampe

### CARACTERISTIQUES

adapté à un montage mural	Non
adapté à une suspension pendulaire	Non
avec détecteur crépusculaire	Non
adapté à un montage encastré	Non
avec source lumineuse	Oui
nombre de lampes/modules	1
variation par coupure de début de phase	Non
variation par coupure de fin de phase	Non
avec détecteur de mouvement	Non
couleur du boîtier/corps	Gris
matériau du boîtier/corps	Autre
adapté à un montage en saillie	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	1
adapté à une suspension	Non
matériau du boîtier	Autre
montage en ligne continue possible	Non
adapté à un montage en applique	Non
type de tension	AC
classe de protection (IP)	IP66
appareillage fourni	Non
avec appareil	Non
source lumineuse fournie	Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)	Non
variation 0-10V	Non
variation 1-10V	Non
appareil de commande échangeable	Non
indice de protection (IP)	IP66
variation DALI	Non
longueur	1600 mm
avec capteur de lumière	Non
variation DMX	Non
variation DSI	Non
tension nominale	220   240 V
variation par potentiomètre (intégré)	Non

<b>variation GPRS</b>	Non
<b>variation DALI-2</b>	Non
<b>variation LineSwitch</b>	Non
<b>variation système propriétaire constructeur</b>	Non
<b>convient pour l'éclairage d'urgence</b>	Non
<b>indice de protection contre les chocs (IK)</b>	IK08
<b>variation modulation de tension secteur</b>	Non
<b>couleur du boîtier</b>	Gris
<b>largeur</b>	152 mm
<b>adapté à un montage au plafond</b>	Oui
<b>variation programmable</b>	Non
<b>compatible au poste de travail avec écran</b>	Non
<b>variation RF</b>	Non
<b>tension nominale (Un)</b>	220   240 V
<b>variation Sine Wave Reduction</b>	Non
<b>classe de protection</b>	I
<b>compatible avec Apple HomeKit</b>	Non
<b>variation Touch and Dim</b>	Non
<b>sortie de lumière</b>	Direct
<b>possible support IFTTT</b>	Non
<b>compatible avec Google Assistant</b>	Non
<b>variation Zigbee</b>	Non
<b>compatible avec Amazon Alexa</b>	Non
<b>variation avec bouton-poussoir</b>	Non
<b>pas de variation</b>	Oui
<b>variation en fonction de la commande</b>	Non
<b>compatible IFTTT</b>	Non
<b>émission de lumière</b>	Direct
<b>Résistance aux chocs</b>	IK08
<b>encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »</b>	Non
<b>alimentation de secours intégrée</b>	Non
<b>protection contre l'incendie « D »</b>	Non
<b>température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1</b>	30 °C
<b>régulation constante du flux lumineux</b>	Non
<b>puissance du système</b>	47 W
<b>groupe de risque photobiologique selon EN 62471</b>	GR0
<b>température de couleur</b>	4000 K
<b>avec grilles d'aération</b>	Non
<b>facteur de puissance (cos phi)</b>	0.9
<b>hauteur/profondeur</b>	102 mm
<b>commande via Bluetooth</b>	Non