


REF : 2218471000

DISANO ILLUMINAZIONE

ECO PANNELLO LED 36W 4K CLD CELL BLC


DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 8016535083458

ECO PANNELLO dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED). Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid). La couleur du produit est en blanc. Le jet de son faisceau a un angle extra large. Il fait partie de la classe II (double isolation). Allumage immédiat sans scintillement et fonctionnement silencieux. Plus de 50 % d'économie d'énergie par rapport aux classiques plafonniers à tubes fluorescents. Aucune émission électromagnétique ni interférence RF. Aucun risque pour l'environnement puisque les matériaux ne contiennent ni mercure ni plomb.

CARACTERISTIQUES

adapté à un montage mural	Non
adapté à une suspension pendulaire	Non
avec détecteur crépusculaire	Non
adapté à un montage encastré	Oui
avec source lumineuse	Oui
nombre de lampes/modules	1
variation par coupure de début de phase	Non
variation par coupure de fin de phase	Non
avec détecteur de mouvement	Non
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
couleur du boîtier/corps	Blanc
matériau du boîtier/corps	Aluminium
adapté à un montage en saillie	Non
adapté au nombre de sources lumineuses	1
adapté à une suspension	Non
adapté à un montage en applique	Non
matériau du boîtier	Aluminium
montage en ligne continue possible	Non
type de tension	AC
classe de protection (IP)	IP40
appareillage fourni	Oui
avec appareil	Oui
source lumineuse fournie	Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)	Non
variation 0-10V	Non
indice de protection (IP)	IP40
variation 1-10V	Non
appareil de commande échangeable	Non
avec capteur de lumière	Non
variation DALI	Non
longueur	596 mm
variation DMX	Non
variation DSI	Non
tension nominale	220 240 V

variation par potentiomètre (intégré)	Non
variation GPRS	Non
variation DALI-2	Non
variation LineSwitch	Non
convient pour l'éclairage d'urgence	Non
variation système propriétaire constructeur	Non
indice de protection contre les chocs (IK)	IK05
variation modulation de tension secteur	Non
couleur du boîtier	Blanc
largeur	596 mm
adapté à un montage au plafond	Oui
variation programmable	Non
compatible au poste de travail avec écran	Non
variation RF	Non
variation Sine Wave Reduction	Non
tension nominale (Un)	220 240 V
classe de protection	II
compatible avec Apple HomeKit	Non
variation Touch and Dim	Non
sortie de lumière	Direct
possible support IFTTT	Non
compatible avec Google Assistant	Non
variation Zigbee	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
variation avec bouton-poussoir	Non
pas de variation	Oui
variation en fonction de la commande	Non
compatible IFTTT	Non
émission de lumière	Direct
Résistance aux chocs	IK05
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
alimentation de secours intégrée	Non
protection contre l'incendie « D »	Non
régulation constante du flux lumineux	Non
puissance du système	34 W
hauteur/profondeur d'encastrement	56 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471	GR0
température de couleur	4000 K
avec grilles d'aération	Non
facteur de puissance (cos phi)	0.95
hauteur/profondeur	13 mm
commande via Bluetooth	Non