




REF : S540059

SCHNEIDER ELECTRIC

Odace, prise de courant 2P+T Anthracite, à vis, connexion rapide

DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 3606480706820

Avec du matériel électrique à la qualité unique. Schneider Electric pense et élabore des produits susceptibles de s'adapter à toutes les installations Fiable et sûre. cette prise de courant encastrée 2 pôles + terre 16 A à vis garantit confort dans l'Habitat Elle permettra d'alimenter tous les appareils domestiques du quotidien. pour la satisfaction de vos clients Pour améliorer vos chantiers. elle se fixe par vissage et dispose d'une connexion rapide Un repiquage est possible Avec sa couleur très tendance anthracite. cette prise de courant anthracite parfume les intérieurs les plus modernes et dont la décoration est soignée Une plaque de finition viendra sublimer cette prise électrique Vendue séparément. elle permet de personnaliser toutes les pièces selon les goûts de chacun Ce mécanisme avec cadre en plastique est robuste et solide. pour promettre une excellente durabilité

CARACTERISTIQUES

modèle	Broche de contact de protection
nombre d'unités	1.0
nombre de phases	1.0
impression/marquage	Sans
courant nominal	16.0 A
broche de mise la terre de sécurité	Oui
sans halogène	Oui
mode de pose	Encastré
Avec dispositif on/off	Non
couleur	Anthracite
avec alimentation USB incorporée	Non
matériau	Plastique
traitement de surface	Non traité
type de montage	Encastré
traitement de la surface	Non traité
nombre de prises commutables	0.0
contact de protection (terre)	Oui
type de fixation	Fixation avec vis
largeur d'appareil	71.0 mm
hauteur d'appareil	71.0 mm
porte-étiquette	Non
profondeur d'appareil	44.0 mm
avec eclips / protection enfant	Oui
qualité du matériau	Thermoplastique
traitement antibactérien	Non
adapté à la classe de protection (IP)	IP21
tension nominale	250.0 V
type de connexion	Borne à fiche
 finition de la surface	Mat
nombre de modules (construction modulaire)	1.0
verrouillable	Non
 finition métallique	Non
protection contre les surtensions	Non
transparent	Non
mécanisme d'éjection	Non
avec volet de protection	Non
protection différentielle	Non
encastrement isolé	Oui
avec éclairage fonctionnel	Non
avec microfusible	Non
avec voyant indicateur	Non
indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
avec éclairage d'orientation	Non
nombre de pôles coupés (ronds)	2.0
nombre de pôles coupés (plats)	0.0
alimentation spéciale	Sans alimentation spéciale
fréquence	50.0 50.0 Hz
profondeur min. de la boîte d'encastrement	28.0 mm
compatible avec Apple HomeKit	Non
possible support IFTTT	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
type de raccordement	Borne à fiche
compatible IFTTT	Non
repiquage possible	Oui
prise inclinée ou inclinable	Non
Résistance aux chocs	IK04
pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non