

REF : 067111

LEGRAND

Prise de courant standard Français Céliane 16A 250V 2P+T bornes automatiques

CODE EAN: 3414970338662

DETAILS DU PRODUIT

Avec éclips de protection
Connexion à bornes automatiques
Prise de courant Céliane 16A - 250V

CARACTERISTIQUES

nombre de phases	1
modèle	Broche de contact de protection
nombre d'unités	1
impression/marquage	Sans
nombre de ports USB-A	0
broche de mise la terre de sécurité	Oui
courant nominal	16 A
sans halogène	Oui
couleur	Gris
Avec dispositif on/off	Non
mode de pose	Support de module
avec alimentation USB incorporée	Non
matériau	Plastique
traitement de surface	Non traité
traitement de la surface	Non traité
type de montage	Support de module
contact de protection (terre)	Oui
nombre de prises commutables	0
type de fixation	Fixation par encliquetage
largeur d'appareil	45 mm
porte-étiquette	Non
hauteur d'appareil	45 mm
profondeur d'appareil	34.3 mm
qualité du matériau	Thermoplastique
avec eclips / protection enfant	Oui
avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
adapté à la classe de protection (IP)	IP41
traitement antibactérien	Non
type de connexion	Borne à ficher
finition de la surface	Mat
tension nominale	250 V
nombre de modules (construction modulaire)	2
finition métallique	Non
verrouillable	Non
numéro RAL (équivalent)	7016

protection contre les surtensions	Non
mécanisme d'éjection	Non
transparent	Non
encastrement isolé	Non
avec volet de protection	Non
protection différentielle	Non
avec éclairage fonctionnel	Non
avec voyant indicateur	Non
avec microfusible	Non
avec éclairage d'orientation	Non
indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
nombre de pôles coupés (ronds)	1
nombre de pôles coupés (plats)	0
alimentation spéciale	Sans alimentation spéciale
fréquence	50 | 60 Hz
profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
possible support IFTTT	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
type de raccordement	Borne à ficher
compatible IFTTT	Non
repiquage possible	Oui
prise inclinée ou inclinable	Non
Résistance aux chocs	IK04
pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non