




REF : DO16038

INDIGO LIGHTING

AL1014 RDX 9W 940Lm 3000K 38° IP44 DIM A


DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 5411373329394

Downlight encastré rond orientable. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. En option, convertisseur dimmable DALI CD116

CARACTERISTIQUES

adapté à un montage mural	0
adapté à une suspension pendulaire	0
source lumineuse	LED non interchangeable
avec détecteur crépusculaire	0
avec source lumineuse	1
adapté à un montage encastré	1
variation par coupure de début de phase	1
adapté à un montage sur traverse	0
avec détecteur de mouvement	0
variation par coupure de fin de phase	1
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
réglabilité	Orientable
adapté à un montage sur palier/au sol	0
adapté à un montage sur rail	0
couleur du boîtier/corps	Anthracite
matériau de la verrine	Verre transparent
adapté à un montage en saillie	0
douille	Sans
matériau du boîtier/corps	Aluminium
adapté à un montage par serrage	0
flux lumineux	820 lm
convient pour système de cable basse tension	0
adapté à une suspension	0
courant nominal de la LED à courant constant	500 mA
adapté à un montage en applique	0
matériau du boîtier	Aluminium
type de tension	DC
appareillage	Driver LED courant constant
appareil	Driver LED courant constant
appareillage fourni	1
classe de protection (IP)	IP44
avec appareil	1
variation 0-10V	0
source lumineuse fournie	1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)	0
variation 1-10V	0

indice de protection (IP)	IP44
variation DALI	0
avec capteur de lumière	0
diamètre externe	82 mm
variation DMX	0
type de connexion	Bornes automatiques
tension nominale	18 V
variation DSI	0
variation par potentiomètre (intégré)	0
diamètre d'encastrement	68
variation GPRS	0
variation LineSwitch	0
variation système propriétaire constructeur	0
variation modulation de tension secteur	0
couleur du boîtier	Anthracite
adapté à un montage au plafond	1
matériau du couvercle	Verre transparent
compatible au poste de travail avec écran	0
variation programmable	0
variation RF	0
tension nominale (Un)	18 V
variation Sine Wave Reduction	0
classe de protection	III
variation Touch and Dim	0
variation Zigbee	0
sortie de lumière	Direct
variation avec bouton-poussoir	0
réflecteur	Ultra brillant
angle de rayonnement	Faisceau moyen 20-40°
pas de variation	0
type de raccordement	Bornes automatiques
variation en fonction de la commande	1
classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++. A+. A (LED)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	50.000 h
répartition lumineuse	Symétrique
angle de faisceau	Faisceau moyen 20-40°
émission de lumière	Direct
élément de distribution de lumière	Réflecteur
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	0
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
puissance du système	9 W
hauteur/profondeur d'encastrement	60 mm
couleur de la lumière	Blanc
température de couleur	3000 K
hauteur/profondeur	46.5 mm
type de câblage	Câblage traversant inclus