




REF : 92149

BEG FRANCE

PD4-1C-FP - Det.Pres 1 Canal 24M Faux Plaf**DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 4007529921492

Détecteur de mouvement plafond télécommandable avec grande portée Un canal pour la commutation de l'éclairage
Système optique spécifique pour la détection de mouvements même faibles Détection non interrompue de circuits
parallèles de plusieurs détecteurs Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir D'autres fonctions sont
programmables par une télécommande en option Réglages d'usine 10 min et 500 Lux Domaines d'application : zones
d'entrée. corridors/ voies de circulation. toilettes. entrepôts/ salles techniques

CARACTERISTIQUES

modèle	Détecteur de mouvement
régulation de la lumière	Non
commande HVAC	Non
sans halogène	Oui
couleur	Blanc
mode de pose	Saillie
traitement de surface	Non traité
matériau	Plastique
type de montage	Saillie
traitement de la surface	Non traité
commande auxiliaire possible	Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	Oui
hauteur de montage optimale	2.5 m
type de tension	AC
classe de protection (IP)	IP23
largeur de portée max.	12 m
qualité du matériau	Autre
indice de protection (IP)	IP23
longueur de portée max.	8 m
tension nominale	240 V
finition de la surface	Mat
champ de détection de diamètre au sol	24 m
profondeur d'encastrement	43 mm
commandable à distance	Oui
numéro RAL (équivalent)	9010
diamètre d'encastrement	72 mm
sensibilité ajustable	Oui
luminosité de déclenchement ajustable	Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité	Oui
fréquence	50 60 Hz
durée de marche min.	15 s
durée de marche max.	30 min
angle de détection horizontal	360 °
luminosité de déclenchement	20 2000 lx
Puissance de coupure max.	2300 W
température	-25 50 °C
courant de démarrage max.	165 A
courant de veille	2 mA