




REF : 92442

BEG FRANCE

**PD4-S-C-AP - Det Esclave Coul 2X10M Axe Saillie**

**DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 4007529924424

Détecteur esclave spécial couloirs Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître Impulsion de commande vers l'appareil maître suite à un mouvement détecté (non-asservie à la luminosité ambiante) Compatible avec tous les appareils maître. sauf: PD4-M-DS-FP. appareils PD9-M-SDB. appareils 11-48 V. PD4-M-DAA4G. Indoor 140-L. PD2N-M-1C-LED Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur Domaines d'application: corridors/ voies de circulation. escaliers

### CARACTERISTIQUES

<b>modèle</b>	Détecteur de mouvement
<b>sans halogène</b>	Oui
<b>mode de pose</b>	Saillie
<b>couleur</b>	Blanc
<b>matériau</b>	Plastique
<b>traitement de surface</b>	Non traité
<b>protection au ras du mur/surveillance du champ arrière</b>	Oui
<b>type de montage</b>	Saillie
<b>commande auxiliaire possible</b>	Non
<b>traitement de la surface</b>	Non traité
<b>hauteur de montage optimale</b>	2.5 m
<b>type de tension</b>	AC
<b>classe de protection (IP)</b>	Ip54
<b>qualité du matériau</b>	Autre
<b>largeur de portée max.</b>	20 m
<b>indice de protection (IP)</b>	Ip54
<b>longueur de portée max.</b>	20 m
<b>tension nominale</b>	240 V
<b>champ de détection de diamètre au sol</b>	24 m
<b> finition de la surface</b>	Mat
<b>commandable à distance</b>	Non
<b>numéro RAL (équivalent)</b>	9010
<b>luminosité de déclenchement ajustable</b>	Non
<b>auto-apprentissage de la fonction luminosité</b>	Non
<b>fréquence</b>	50   60 Hz
<b>angle de détection horizontal</b>	360 °
<b>luminosité de déclenchement</b>	0 lx
<b>Puissance de coupure max.</b>	2 W
<b>température</b>	-25   50 °C
<b>courant de veille</b>	1 mA