




REF : UP007

IN HOUSE LED

**SPOT DOWNLIGHT LED 7W DIMMABLE TRI
COUL.**



CODE EAN: 3760033023724

DETAILS DU PRODUIT

SPOT, DOWNLIGHT LED 7W DIMMABLE TRI COUL. (LIVRE AVEC SON DRIVER) IP65, IK08, AVEC CHANGEMENT DE COULEUR 3000K-4000K-6000K, BBC, RT2012

CARACTERISTIQUES

source lumineuse	LED non interchangeable
adapté à un montage encastré	1
couleur du boîtier/corps	Blanc
traitement de surface	Revêtu par poudre
efficacité lumineuse de la lampe	85 lm/W
matériau de la verrine	Plastique opalin
flux lumineux	490-590-550 lm
traitement de la surface	Revêtu par poudre
matériau du boîtier/corps	Aluminium
matériau du boîtier	Aluminium
type de tension	AC
appareillage	Driver LED tension constante
appareil	Driver LED tension constante
classe de protection (IP)	IP66
appareillage fourni	1
avec appareil	1
indice de protection (IP)	IP66
diamètre externe	85 mm
type de connexion	Bornes automatiques
tension nominale	220 V
diamètre d'encastrement	75
variation modulation de tension secteur	1
indice de protection contre les chocs (IK)	IK09
couleur du boîtier	Blanc
matériau du couvercle	Plastique opalin
tension nominale (Un)	220 V
classe de protection	II
sortie de lumière	Direct
angle de rayonnement	Faisceau extensif 40-80°
type de raccordement	Bornes automatiques
classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++ . A+ . A (LED)
durée de vie nominale L70/B10 à 25°C	50000 h
répartition lumineuse	Symétrique
angle de faisceau	Faisceau extensif 40-80°
émission de lumière	Direct
Résistance aux chocs	IK09
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	-20 +40 °C
puissance du système	7 W
couleur de la lumière	Blanc
température de couleur	3000-4000-6000 K
hauteur/profondeur	40 mm
type de câblage	Terminaison