




REF : 16644208

DISANO ILLUMINAZIONE

**LUNAR 981 FL 1X36 GRIS CEL****DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 8012952004519

Armatures étanches - T8 CORPS: moulé par injection, en polycarbonate gris RAL7035, incassable et auto-extinguible V2, à résistance mécanique élevée grâce à sa structure renforcée par des nervures internes. DIFFUSEUR: tube de protection anti-éblouissement en polycarbonate transparent, rainuré à l'intérieur et lisse à l'extérieur, anti-poussière; incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement. DOUILLE: étanche, en polycarbonate blanc avec contacts en bronze phosphoreux. Culot G13. CABLAGE: alimentation 230V/50Hz. Câble rigide de 0,50 mm<sup>2</sup> de section avec revêtement en PVC-HT résistant à 90°C, selon les normes CEI 20-20. Bornier 2P, pour conducteurs de 4 mm<sup>2</sup> de section maximum. EQUIPEMENT: passe-câble étanche en caoutchouc Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min et Ø 12 max). Crochet à ressort: en acier inox, pour la suspension avec des chaînettes. Joint écologique en polyuréthane expansé. MONTAGE: en suspension, au plafond ou sur ligne civile. NORMES: ces appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 et ont l'indice de protection IP65IK08 des normes EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables. Certificat de conformité européenne ENEC. Résistance à l'essai du fil incandescent: 850°C. Double isolation. AUTRES CABLAGES: ballast électronique et groupe d'éclairage de secours. VERSION AVEC ECLAIRAGE DE SECOURS: en cas de coupure de courant, la lampe reliée au circuit de secours reste allumée (S.A. - Sans Arrêt) et permet d'éviter ainsi les désagréments dus à une interruption soudaine de l'alimentation. L'autonomie du dispositif est de 60 minutes. Lorsque l'alimentation est rétablie, la pile se recharge automatiquement.