




REF : 222413

WAGO WA

**Borne de connexion 3 x 0,08-4 mm² fils
souple ou rigide / Gris**

DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 4017332955676

Borne pour boîte de dérivation; borne pour 3 conducteurs; avec leviers de manipulation; température max. d'utilisation continue, 85 °C

CARACTERISTIQUES

Nombre total des points de serrage	3
Nombre total des potentiels	1
Couleur	gris
Degré de pollution (1)	2
Tension de référence EN (1) [V]	400 V
Surtension transitoire de référence (1) [kV]	4 kV
Courant nominal (1) [A]	32 A
Type de connexion (1)	CAGE CLAMP
rigide, raccordement possible	0.08 ? 2.5 mm ² / 28 ? 12 AWG
semi-rigide, enfichable 1	0.08 ? 2.5 mm ² / 28 ? 12 AWG
souple, raccordement possible	0.08 ? 4 mm ² / 28 ? 12 AWG
Longueur de dénudage	9 ? 10 mm / 0.35 ? 0.39 in
Type de câblage	Câblage latéral
Charge calorifique [MJ]	0.088 MJ
Poids [g]	environ 4.283 g
Largeur	17 mm / 0.669 in
Hauteur	14.5 mm / 0.571 in
Profondeur	20.5 mm / 0.807 in
Remarque de sécurité 1	dans des réseaux mis à la terre