

LITE100

GAMME AEE S D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Lampe portable rechargeable



AVANTAGES

Réduction des coûts : Sa technologie 100% LED permet de minimiser la consommation et garantit une grande longévité du produit.

Puissance : Equipée de LED, la lampe principale offre un flux lumineux de 240 lm.

Résistance : Dotée d'un corps compact et d'une batterie plomb étanche idéal pour les environnements exigeants, LITE100 assure une grande robustesse.

Longue durée : La lampe portable dispose d'une autonomie élevée d'1h30, rechargeable et est livrée avec son chargeur.

Simplicité d'utilisation : Avec un poids de seulement 994g et une prise en main très confortable, le projecteur est facile d'utilisation en cas d'évacuation du local technique.

Design : Sa couleur rouge le rend parfaitement repérable dans son environnement.

Pour que vous puissiez facilement évacuer vos locaux techniques en cas de coupure de l'éclairage conventionnel, VERTIV vous propose le LITE100



LITE100 est une lampe portable rechargeable pour les locaux techniques. Elle permet d'assurer une grande durée de vie produit sans maintenance et de limiter la consommation d'énergie. Sa conception ergonomique permet une prise en main confortable pour une utilisation simple et sécurisée.

Au-delà du produit

- Sur notre site www.vertiv.com rubrique Eclairage de Sécurité, vous pourrez choisir les produits selon vos besoins, calculer votre installation, et même lancer des devis.
- Pour garantir une grande réactivité, nous possédons un stock central dans notre usine.
- Nos distributeurs partenaires sont également à votre disposition pour vous fournir les références courantes.



Références

| CODE | DÉSIGNATION | IP | FLUX ASSIGNÉ Lampe principale | TENSION | CONSO (en recharge 230Vac) |
|---------|-------------|------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 8555100 | LITE100 | IP44 | 240lm 1h30 d'autonomie | 110-240V 50Hz | 1.5 VA |

Spécifications Techniques

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|------------------------|--|
| Alimentation | Classe II |
| Temps de recharge | 24h |
| Température de couleur | 10000K |
| Batterie | Plomb étanche |
| Dimensions | Ø 120 mm / 210 (L) x 95 (l) x 126 (H) mm |
| Poids | 994 g |

- (1) Interrupteur 3 positions
- (2) Lampe principale
- (3) Lampe secondaire
- (4) Alimentation 230Vac 50Hz (chargeur inclus)
- (5) Indicateur de charge

