



Thermostat fil pilote Systo 2M

WS314

Architecture	
Mode de fixation	encastré ou en goulotte
Modèle	
Différentiel statique	<0,5°C
Commandes & indicateurs	
Voyant lumineux	non
Principales caractéristiques électriques	
Fréquence assignée	50 Hz
Intensité nominale réglable	0/8 A
Tension assignée d'emploi Ue	230/250 V
Mesures	
Plage de réglage de la consigne	5 à 30 °C
Capacité	
Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Alimentation	
Tension d'alimentation	230 V
Matières	
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	blanc
Couleur	blanc
Matière	polycarbonate (PC)
Dimensions	
Profondeur interne	51,5 mm
Hauteur produit installé	1200 mm
Largeur produit installé	45 mm
Dimensions produit installé	51.5

Installation, montage

Type de montage	encastré
-----------------	----------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de connexion	cage à vis

Configuration

Température de consigne confort	5 à 30 °C
---------------------------------	-----------

Équipement

Avec abaissement de température	1
Avec commutateur marche / arrêt	oui
Régulation électronique	1
Commutateur ou lampe pour abaissement de température de nuit	1
Type de thermostat	électronique avec entrée fil pilote
Type de capteur	capteur de température

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	oui

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-10 à 50 °C
-------------------------	-------------

Identification

Série	systo
-------	-------