




REF : CDC764F

HAGER

**Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type AC
à bornes décalées**

DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 3250611612698

A vis ou SanVis. de 25 à 63A en 2 modules de large. alimentation par le bas et pontage des disjoncteurs Ph/N par le haut. les interrupteurs différentiels à bornes décalées apportent sécurité et rapidité. tout en facilitant la pose.

CARACTERISTIQUES

nombre de pôles	2
tension assignée (Ue)	230 V
tension assignée	230 V
calibre/courant nominal assigné (In)	63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)	0.03 mA
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)	0.03 A
tension d'isolement assignée (Ui)	500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)	4 kV
mode de pose	Rail DIN
type de courant différentiel	AC
type de montage	Rail DIN
sélectif	NON
type retardé de courte durée	NON
résistance de court-circuit (Icw)	6 kA
tenue au courant de choc	0.25 kA
type de tension	AC
fréquence	50 Hz
produits auxiliaires associables	OUI
classe de protection (IP)	IP20
avec dispositif de verrouillage	OUI
indice de protection (IP)	IP20
largeur en nombre de modules	2
profondeur d'encastrement	70 mm
température ambiante en fonctionnement	-25 40 °C
degré de pollution	2
section de raccordement câble souple	1 16 mm²
section de raccordement câble rigide	1 25 mm²
antidéflagration	NON