



BFC480E



## Bloc différentiel 4P 125A 300mA type AC

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Courant assigné nominal      | 125 A  |
| Courant différentiel assigné | 300 mA |

#### Architecture

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 4 |
|-----------------|---|

#### Sécurité

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Type de protection différentielle | AC |
|-----------------------------------|----|

#### Tension

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement        | 500 V   |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 6 000 V |

#### Raccordement

|                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide | 10 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple | 10 - 50 mm <sup>2</sup> |

#### Connectivité

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Type de raccordement                                  | Borne à vis     |
| Alignement des bornes basses pour produits modulaires | Bornes alignées |

#### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 103 mm |
| Largeur    | 213 mm |
| Profondeur | 69 mm  |