



BFH825



## Bloc différentiel double sortie 4P 25A 300mA type A haute immunité

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Courant assigné nominal                      | 25 A   |
| Courant différentiel assigné I <sub>dn</sub> | 300 mA |

#### Architecture

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 4 |
|-----------------|---|

#### Sécurité

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Type de protection différentielle | A HI |
|-----------------------------------|------|

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 3 |
|-------------------|---|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

#### Puissance

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Puissance dissipée totale sous I <sub>N</sub> | 1,7 W |
|-----------------------------------------------|-------|

#### Endurance

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Endurance électrique en nombre de cycles | 1 000 |
| Endurance mécanique nombre de manœuvres  | 6 000 |

#### Tension

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement        | 500 V   |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 4 000 V |

#### Connectivité

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Alignement des bornes basses pour appareils modulaires | Bornes alignées |
|--------------------------------------------------------|-----------------|

#### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 102 mm   |
| Largeur    | 52,50 mm |
| Profondeur | 70 mm    |