

HI405R

Commutateur modulaire 100A

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension assignée d'emploi Ue	380 - 690 V
Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V

Courant électrique	
Courant assigné nominal	100 A
Courant assigné admissible IcwW IEC 60947	2,50 kA
Courant court-circuit avec fusible gI-gG	100 kA

Puissance	
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	65 000 W
Puissance dissipée totale sous IN	9,30 W

Architecture	
Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
Type de pôles	4P

Dimensions	
Hauteur	116 mm
Largeur	97 mm
Profondeur	215 mm

Commandes et indicateurs	
Commande motorisée intégrée	Non

Couvercle, porte	
Cadenassable	Oui

Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP20

Capacité	
Nombre de modules	12

Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation	
Température de service	-20 - 70 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Raccordement	
Section de raccordement en câble rigide	4 - 50 mm²

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification