



MM508N



## Disjoncteur moteur 3P 2.5-4A ; 0.75/1.5 kW à 230/415V

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Courant assigné nominal | 4 A |
|-------------------------|-----|

#### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 140 mm |
| Largeur    | 45 mm  |
| Profondeur | 75 mm  |

#### Architecture

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Type d'organe de commande | Poignée rotative courte |
| Nombre de pôles           | 3                       |

#### Tension

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Tension assignée de tenue aux chocs       | 6 000 V |
| Catégorie de surtension selon IEC 60947-1 | 3       |
| Type de tension d'alimentation            | AC      |

#### Connectivité

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Type de connexion contact auxiliaire | Borne à vis |
|--------------------------------------|-------------|

#### Équipement

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Plombable                             | Non |
| Equippé d'un contact de signalisation | Non |
| Avec protection thermique             | Oui |

#### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

#### Installation, montage

|             |          |
|-------------|----------|
| Montage sur | Rail DIN |
|-------------|----------|