EPS410B

EPS410B

Télérupteur silencieux 1F 230V SanVis

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A
Courant de repos	100 mA
Courant assigné d'emploi en AC1	16 A

Capacité	
Nombre de modules	1

Raccordement	
Type de contacts	1NO
Section de raccordement en câble souple	1.5 - 2.5 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 2.5 mm²
Nombre de contacts	1

Tension	
Tension circuit de commande en CA	230 - 230 V
Tension circuit de commande en CC	0 - 0 V
Tension de commande 1	230 - 230 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V

Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation	
Température de service	-20 - 60 °C
Température de stockage/transport	-10 - 50 °C

Connectivité	
Type de raccordement	QuickConnect

Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	1,20 W
Consommation à l'appel	5 VA

Dimensions	
Hauteur	85 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	64 mm

Éclairage	
Charge max. de lampe fluorescente	1 200 VA

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Charge maximale de lampe fluorescente compensée en parallèle	300 VA

Equipement

Nombre de contacts NO	1
Nombre de contacts NC	0

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification