



NFN102



## Disjoncteur 1P 6/10kA C-2A 1M

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Courant assigné nominal                                       | 2 A     |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2 | 7,50 kA |
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1 | 6 kA    |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-2  | 10 kA   |

#### Architecture

|               |    |
|---------------|----|
| Type de pôles | 1P |
| Courbe        | C  |

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

#### Installation, montage

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Couple de serrage nominal borne haute              | 2,80 - 2,80 Nm  |
| Couple de serrage nominal borne basse              | 2,80 - 2,80 Nm  |
| Couple de serrage                                  | 2,80 - 2,80 Nm  |
| Type de raccordement bas pour produits modulaires  | Borne biconnect |
| Type de raccordement haut pour produits modulaires | Borne à vis     |
| Position de montage du produit 360°                | Oui             |

#### Principaux attributs électriques

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1 | 6 kA |
|-----------------------------------------------------|------|

#### Tension

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue        | 230 - 400 V |
| Type de tension d'alimentation      | AC          |
| Tension assignée d'isolement        | 500 V       |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 6 000 V     |

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Raccordement

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide | 1 - 35 mm² |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple | 1 - 25 mm² |

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Section de raccordement des bornes amont<br>à vis, en câble souple | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement des bornes amont<br>à vis, en câble rigide | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |
| <b>Conditions d'utilisation</b>                                    |                        |
| Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2                   | 2                      |
| Classe de limitation d'énergie I <sup>2</sup> t                    | 3                      |
| Température de service                                             | -25 - 70 °C            |
| <b>Puissance</b>                                                   |                        |
| Puissance dissipée totale sous IN                                  | 1,89 W                 |
| <b>Connectivité</b>                                                |                        |
| Type de raccordement                                               | Borne à vis            |
| Alignement des bornes hautes pour appa-<br>reils modulaires        | Bornes alignées        |
| Alignement des bornes basses pour appa-<br>reils modulaires        | Bornes alignées        |
| <b>Dimensions</b>                                                  |                        |
| Hauteur                                                            | 83 mm                  |
| Largeur                                                            | 17,50 mm               |
| Profondeur                                                         | 70 mm                  |