



NGN225



## Disjoncteur 2P 6/10kA D-25A 2M

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Courant assigné nominal                                       | 25 A  |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2 | 15 kA |
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1 | 10 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-2  | 20 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2  | 10 kA |

#### Architecture

|               |    |
|---------------|----|
| Type de pôles | 2P |
| Courbe        | D  |

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

#### Installation, montage

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Couple de serrage nominal borne haute              | 2,80 - 2,80 Nm  |
| Couple de serrage nominal borne basse              | 2,80 - 2,80 Nm  |
| Couple de serrage                                  | 2,80 - 2,80 Nm  |
| Type de raccordement bas pour produits modulaires  | Borne biconnect |
| Type de raccordement haut pour produits modulaires | Borne à vis     |
| Position de montage du produit 360°                | Oui             |

#### Principaux attributs électriques

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1 | 6 kA |
|-----------------------------------------------------|------|

#### Tension

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue        | 400 - 400 V |
| Type de tension d'alimentation      | AC          |
| Tension assignée d'isolement        | 500 V       |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 6 000 V     |

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Raccordement

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide | 1 - 35 mm² |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple         | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide         | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |
| <b>Conditions d'utilisation</b>                                         |                        |
| Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2                        | 2                      |
| Température de service                                                  | -25 - 70 °C            |
| <b>Puissance</b>                                                        |                        |
| Puissance dissipée totale sous IN                                       | 7,20 W                 |
| <b>Connectivité</b>                                                     |                        |
| Type de raccordement                                                    | Borne à vis            |
| Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires                  | Bornes alignées        |
| Alignement des bornes basses pour appareils modulaires                  | Bornes alignées        |
| <b>Dimensions</b>                                                       |                        |
| Hauteur                                                                 | 83 mm                  |
| Largeur                                                                 | 35 mm                  |
| Profondeur                                                              | 70 mm                  |