

TXA304

Module 4 entrées modulaires 230V~

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus	EIB

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	4

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Non

Equipement

Tension du signal externe nécessaire	Non
Fréquence radio bidirectionnelle	Non
Avec batterie	Non
Excitation par HLK	Non

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN

Usage interne uniquement

Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	4

Éclairage

Contrôle des LED	Non

Matière

Matériau	Plastique
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C

Tension

Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension de service par bus	21 - 32 V

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Type de tension d'alimentation	AC

Dimensions

Longueur	35 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	69 mm

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification