




REF : 226703

EMERGI-LITE

**BRIO+ ET 60L A SATI LED 45lm NP IP65 IK10****DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 5414363609049

Bloc évacuation étanche SATI - TOUT LED - NF AEAS - Eligible aux C.E.E. - BAES - LED témoin - 45lm/1h - NP - IP65 IK10 - Conso 0.5W - Visibilité+ - Dimensions en mm (Lxlxh) : 210x122x41.6 - NF ENVIRONNEMENT - Garantie 3 ans - Livré avec ses 2 étiquettes réglementaires. modulables et clippables

**CARACTERISTIQUES**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>nombre de pôles</b>                                      | 4                                   |
| <b>fonction</b>   | éclairage d'ambiance (anti-panique) |
| <b>alimentation de secours</b>                              | Autonome (batterie individuelle)    |
| <b>source lumineuse</b>                                     | LED interchangeable                 |
| <b>système de contrôle</b>                                  | Auto-test automatique               |
| <b>type de batterie</b>                                     | NiCd                                |
| <b>avec source lumineuse</b>                                | 1                                   |
| <b>nombre de lampes/modules</b>                             | 1                                   |
| <b>pictogramme inclus</b>                                   | 1                                   |
| <b>avec interrupteur à distance</b>                         | 1                                   |
| <b>nombre de têtes de luminaire</b>                         | 0                                   |
| <b>mode de pose</b>   | Montage en saillie (mur/plafond)    |
| <b>couleur du boîtier/corps</b>                             | Blanc                               |
| <b>temps d'opération nominal</b>                            | 1 h                                 |
| <b>distance de visibilité du pictogramme</b>                | 15 m                                |
| <b>matériau du boîtier/corps</b>                            | Plastique                           |
| <b>type de montage</b>                                      | Montage en saillie (mur/plafond)    |
| <b>matériau de la verrine</b>                               | Plastique transparent               |
| <b>type de pictogramme</b>                                  | Feuillet/plaque inséré(e)           |
| <b>adapté au nombre de sources lumineuses</b>               | 1                                   |
| <b>visibilité du pictogramme</b>                            | Uniquement d'un côté                |
| <b>matériau du boîtier</b>                                  | Plastique                           |
| <b>appareillage</b>   | Driver LED courant constant         |
| <b>type de tension</b>                                      | AC                                  |
| <b>appareil</b>   | Driver LED courant constant         |
| <b>classe de protection (IP)</b>                            | IP65                                |
| <b>source lumineuse fournie</b>                             | 1                                   |
| <b>indice de protection (IP)</b>                            | IP65                                |
| <b>longueur</b>   | 41.6 mm                             |
| <b>type de connexion</b>                                    | Fiche                               |
| <b>tension nominale</b>                                     | 230   220 V                         |
| <b>largeur de montage</b>                                   | 130 mm                              |
| <b>indice de protection contre les chocs (IK)</b>           | IK10                                |
| <b>couleur du boîtier</b>                                   | Blanc                               |
| <b>largeur</b>  | 210 mm                              |
| <b>matériau du couvercle</b>                                | Plastique transparent               |
| <b>tension nominale (Un)</b>                                | 230   220 V                         |
| <b>largeur d'encastrement</b>                               | 130 mm                              |
| <b>classe de protection</b>                                 | II                                  |
| <b>type de raccordement</b>                                 | Fiche                               |
| <b>classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée</b> | A++. A+. A (LED)                    |
| <b>longueur d'encastrement</b>                              | 225 mm                              |
| <b>flux lumineux en mode veille</b>                         | 3 lm                                |
| <b>Résistance aux chocs</b>                                 | IK10                                |
| <b>élément de distribution de lumière</b>                   | Sans                                |
| <b>flux lumineux efficace</b>                               | 45 lm                               |
| <b>température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1</b>    | 0 °C                                |
| <b>puissance du système</b>                                 | 0.5 W                               |
| <b>hauteur/profondeur d'encastrement</b>                    | 50 mm                               |
| <b>flux lumineux utile</b>                                  | 45 lm                               |
| <b>température de couleur</b>                               | 6000 K                              |
| <b>facteur de puissance (cos phi)</b>                       | 0.4                                 |
| <b>longueur d'encastrement</b>                              | 225 mm                              |
| <b>hauteur/profondeur</b>                                   | 122 mm                              |
| <b>section de conducteur</b>                                | 1.5 mm <sup>2</sup>                 |