




SLV

REF : 230063

SLV

**VAP SLIM 30, borne extérieure, inox brossé,
E27, 20W max, IP44, inox 304**



DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 4024163124591

Lampadaire rond de la gamme VAP SLIM fabriqué en inox résistant aux intempéries pour raccordement direct à la tension secteur 230V. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Un piquet et un kit de pièces à sceller sont disponibles en option pour un montage aisé. D'autres tailles sont disponibles pour compléter la gamme.

CARACTERISTIQUES

type de luminaire	Borne lumineuse
nombre de pôles	-
source lumineuse	LED interchangeable
diamètre	105 mm
avec détecteur crépusculaire	Non
avec source lumineuse	Non
nombre de lampes/modules	1
indice de rendu des couleurs CRI	-
avec détecteur de mouvement	Non
traitement de surface	-
intensité lumineuse	- cd
couleur du boîtier/corps	Acier inoxydable
matériau de la verrine	-
traitement de la surface	-
matériau du boîtier/corps	Acier
douille	E27
adapté au nombre de sources lumineuses	1
adapté à la puissance de la lampe	20 20 W
courant nominal de la LED à courant constant	- mA
matériau du boîtier	Acier
appareil	Non requis
type de tension	AC
appareillage	Non requis
avec plaque de base	Oui
appareillage fourni	Non
avec appareil	Non
classe de protection (IP)	IP44
source lumineuse fournie	Non
degré de protection (NEMA)	-
indice de protection (IP)	IP44
appareil de commande échangeable	Non
avec capteur de lumière	Non
longueur	300 mm
type de connexion	-
tension nominale	230 230 V

indice de protection contre les chocs (IK)	-
couleur du boîtier	Acier inoxydable
largeur	105 mm
matériau du couvercle	-
tension nominale (Un)	230 230 V
classe de protection	I
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
sortie de lumière	Direct/indirect
possible support IFTTT	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
angle de rayonnement	Autre
type de raccordement	-
compatible IFTTT	Non
classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	-
classe d'efficacité énergétique de la lampe échangeable fournie	-
classe d'efficacité énergétique max. de la lampe échangeable	-
classe d'efficacité énergétique min. de la lampe échangeable	-
indice d'efficacité énergétique de l'alimentation	-
durée de vie nominale L70/B10 à 25°C	- h
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	- h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C	-
répartition lumineuse	-
durée de vie nominale L80/B50 à 25°C	-
émission de lumière	Direct/indirect
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)	- %
angle de faisceau	Autre
Résistance aux chocs	-
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C	-
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C	-
durée de vie nominale L90/B50 à 25°C	-
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)	-
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)	-
élément de distribution de lumière	Autre
flux lumineux efficace	- lm
régulation constante du flux lumineux	Non
température de couleur réglable	Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	-
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	-
réglage des lumens	Non
puissance de lampe acceptée	20 20 W
puissance du système	20 W
angle de rayonnement ajustable	Non
flux lumineux utile	- lm
couleur de la lumière	-
température de couleur	- K
efficacité du luminaire	- lm/W
facteur de puissance (cos phi)	-
hauteur/profondeur	105 mm
valeur de papillotement Pst LM	-
type de câblage	Terminaison
valeur d'effet stroboscopique SVM	-
section de conducteur	- mm²