

**1252****INTERFACE SIMPLEBUS1-2 CONNEXION JUSQU'À 8 POSTES**

Interface permettant de faire sonner simultanément 8 appareils audio ou audio/vidéo. Système Simplebus 1 et Simplebus 2. L'interface n'alimente pas les appareils vidéo connectés au système. Dimensions 6 modules DIN. Alimentation 120÷230VAC.



1252

INTERFACE SIMPLEBUS1-2 CONNEXION JUSQU'À 8 POSTES

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption maximale (W) 30

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Certifications EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur (mm) 90

Largeur (mm) 105

Profondeur (mm) 61

Poids du produit (g) 800

Température de fonctionnement (°C) -10 ÷ 30

Humidité de fonctionnement (HR max) (%) 25 ÷ 75

Montage sur rail DIN Oui

Modules DIN (n°) 6

Tension d'alimentation 120÷230 VAC

DONNÉES GÉNÉRALES

Matériaux de construction Plastique

Couleur du produit Blanc

COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus 2 Oui

Système audio Simplebus 2 Oui

MONTAGE/INSTALLATION

Montage en saillie Oui