




REF : S525204

SCHNEIDER ELECTRIC

**Odace, va-et-vient Blanc, 10 A à griffes****DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 3606480373213

Finition parfaite. délicate et raffinée sont au rendez-vous avec cet interrupteur va-et-vient 10 AX 250 V AC 50 Hz de la gamme Odace de Schneider Electric Commande d'éclairage simple au design chic. elle s'adapte aux maisons les plus soignées : le mariage réussi du cercle et du carré fait de lui un véritable objet de décoration et s'invite avec élégance dans les intérieurs Accessible à tous et pour tous les quotidiens. il sera sublimé par une plaque de finition de la même gamme Appareillage encastré. il dispose d'une fonction interrupteur marche/arrêt pour commander l'éclairage en toute simplicité Il bénéficie d'une connexion simple et rapide et se fixe par vis ou avec griffes Sa couleur blanche (nuance RAL 9003) et sa finition brillante sont le reflet de la pureté et de la sobriété

**CARACTERISTIQUES**

<b>composition</b>	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
<b>calibre/courant nominal assigné (In)</b>	10.0 A
<b>type de commande</b>	Bascule/bouton
<b>bouton-poussoir</b>	Non
<b>Contact de report</b>	Non
<b>sans halogène</b>	Oui
<b>mode de pose</b>	Encastré
<b>couleur</b>	Blanc
<b>nombre de bascules d'actionnement</b>	1.0
<b>matériau</b>	Plastique
<b>traitement de surface</b>	Non traité
<b>type de montage</b>	Encastré
<b>interrupteur à bouton-poussoir</b>	Non
<b>traitement de la surface</b>	Non traité
<b>voyant</b>	Optionnel
<b>type de fixation</b>	Fixation à griffes/vis
<b>largeur d'appareil</b>	71.0 mm
<b>hauteur d'appareil</b>	71.0 mm
<b>profondeur d'appareil</b>	33.6 mm
<b>qualité du matériau</b>	Thermoplastique
<b>zone de texte/surface d'inscription</b>	Non
<b>adapté à la classe de protection (IP)</b>	IP21
<b>tension nominale</b>	250.0 V
<b>type de connexion</b>	Borne à fiche
<b>type de commutation</b>	Va-et-vient
<b>profondeur d'encastrement</b>	18.75 mm
<b> finition de la surface</b>	Brillant
<b>fonction d'éclairage</b>	Contrôle et orientation
<b>nombre de modules (construction modulaire)</b>	0.0
<b>numéro RAL (équivalent)</b>	9003.0
<b>assemblage</b>	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
<b>type d'éclairage</b>	LED interchangeable
<b>courant de commutation pour lampes fluorescentes</b>	10.0 AX
<b>indice de protection contre les chocs (IK)</b>	IK04
<b>avec cadre/support de montage</b>	Oui
<b>Interrupteur de machine à laver</b>	Non
<b>profondeur min. de la boîte d'encastrement</b>	18.8 mm
<b>compatible avec Apple HomeKit</b>	Non
<b>compatible avec Google Assistant</b>	Non
<b>possible support IFTTT</b>	Non
<b>compatible avec Amazon Alexa</b>	Non
<b>type de raccordement</b>	Borne à fiche
<b>compatible IFTTT</b>	Non
<b>Résistance aux chocs</b>	IK04