REF : S520206

SCHNEIDER ELECTRIC

Odace, poussoir Blanc, 10 A, à vis

CODE EAN: 3606480318108

DETAILS DU PRODUIT

Ce poussoir à fermeture 10 A 250 V AC 50/60 Hz de la gamme Odace de Schneider Electric garantit un confort d'utilisation au quotidien et dans le temps (matériel robuste et sa façade thermoplastique ABS-anti UV) En toute sécurité. ce type d'interrupteur permet une utilisation facile (bouton poussoir avec pression légère) Encastré. il est élaboré sans marquage La longueur de dénudage des fils est de 12 mm L'installation est simple et rapide grâce à une fixation par vis Élégant et discret. de couleur blanche (RAL 9003) à la finition brillante. il s'adaptera aux intérieurs les plus raffinés et contemporains En effet. la gamme Odace reflète la délicatesse et la pureté. grâce à un design inédit et épuré Mélange de cercle et de carré. elle offre à vos clients une multitude de choix et de couleurs pour sublimer leur intérieur en fonction de leurs goûts : faites que vos clients n'aient plus à choisir entre confort et esthétisme Ils pourront choisir une plaque de finition adaptée à leurs envies (livrée séparément)

CARACTERISTIQUES

nombre de pôles	1.0
composition	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
modèle	Bouton-poussoir unique
calibre/courant nominal assigné (In)	10.0 A
contacts	1 contact à fermeture. 1 contact à ouverture
avec source lumineuse	Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	0.0
type de commande	Bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1.0
sans halogène	Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs	0.0
Contact de report	Non
mode de pose	Encastré
nombre de bascules d'actionnement	1.0
couleur	Blanc
nombre de contacts inverseurs	0.0
version sans contact	Non
matériau	Plastique
traitement de surface	Non traité
type de montage	Encastré
traitement de la surface	Non traité
type de fixation	Fixation à vis
largeur d'appareil	71.0 mm
hauteur d'appareil	71.0 mm
porte-étiquette	Non
profondeur d'appareil	33.6 mm
qualité du matériau	Thermoplastique
source lumineuse fournie	Non
traitement antibactérien	Non
adapté à la classe de protection (IP)	IP21
tension nominale	250.0 V
finition de la surface	Brillant
type de connexion	Borne automatique
nombre de modules (construction modulaire)	0.0
numéro RAL (équivalent)	9003.0
transparent	Non
imprimé	Sans
assemblage	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec voyant indicateur	Non
indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
avec éclairage	Oui
compatible avec Apple HomeKit	Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement	18.75 mm
possible support IFTTT	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non
type de raccordement	Borne automatique
Résistance aux chocs	IK04