


**REF : S530285**

SCHNEIDER ELECTRIC

**Odace - va-et-vient + poussoir - Alu - 10 A -  
poussoir NO/NF****DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 3606480391514

L'interrupteur Odace + bouton-poussoir S530285 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d'un cadre de fixation en plastique de couleur aluminium avec 2 culbuteurs. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il répond à la norme 2006/95/EEC. EN 60669-1. Il atteint le niveau de protection IK04. Son courant nominal est de 10 AX. La tenue diélectrique de cet interrupteur + bouton-poussoir est de 2000 V. Son mode de fixation se fait par vis. Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30. PC (polycarbonate) GF10 FR. matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV. cet interrupteur + bouton-poussoir est très fiable et résistant. Il est sans halogène.

**CARACTERISTIQUES**

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>composition</b>                                      | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
| <b>calibre/courant nominal assigné (In)</b>             | 10.0 A                               |
| <b>type de commande</b>                                 | Bascule/bouton                       |
| <b>bouton-poussoir</b>                                  | Oui                                  |
| <b>Contact de report</b>                                | Non                                  |
| <b>sans halogène</b>                                    | Oui                                  |
| <b>mode de pose</b>                                     | Encastré                             |
| <b>couleur</b>                                          | Aluminium                            |
| <b>nombre de bascules d'actionnement</b>                | 2.0                                  |
| <b>matériau</b>                                         | Plastique                            |
| <b>traitement de surface</b>                            | Laqué / peint                        |
| <b>interrupteur à bouton-poussoir</b>                   | Oui                                  |
| <b>type de montage</b>                                  | Encastré                             |
| <b>traitement de la surface</b>                         | Laqué / peint                        |
| <b>voyant</b>                                           | Optionnel                            |
| <b>type de fixation</b>                                 | Fixation à vis                       |
| <b>largeur d'appareil</b>                               | 71.0 mm                              |
| <b>hauteur d'appareil</b>                               | 71.0 mm                              |
| <b>profondeur d'appareil</b>                            | 33.6 mm                              |
| <b>qualité du matériau</b>                              | Thermoplastique                      |
| <b>zone de texte/surface d'inscription</b>              | Non                                  |
| <b>adapté à la classe de protection (IP)</b>            | IP21                                 |
| <b>tension nominale</b>                                 | 250.0 V                              |
| <b>type de connexion</b>                                | Borne à fiche                        |
| <b>type de commutation</b>                              | Va-et-vient                          |
| <b> finition de la surface</b>                          | Brillant                             |
| <b>profondeur d'encastrement</b>                        | 18.75 mm                             |
| <b>fonction d'éclairage</b>                             | Contrôle et orientation              |
| <b>nombre de modules (construction modulaire)</b>       | 1.0                                  |
| <b>assemblage</b>                                       | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
| <b>type d'éclairage</b>                                 | LED interchangeable                  |
| <b>indice de protection contre les chocs (IK)</b>       | IK04                                 |
| <b>courant de commutation pour lampes fluorescentes</b> | 10.0 AX                              |
| <b>avec cadre/support de montage</b>                    | Oui                                  |
| <b>Interrupteur de machine à laver</b>                  | Non                                  |
| <b>compatible avec Apple HomeKit</b>                    | Non                                  |
| <b>profondeur min. de la boîte d'encastrement</b>       | 18.95 mm                             |
| <b>compatible avec Google Assistant</b>                 | Non                                  |
| <b>possible support IFTTT</b>                           | Non                                  |
| <b>compatible avec Amazon Alexa</b>                     | Non                                  |
| <b>type de raccordement</b>                             | Borne à fiche                        |
| <b>compatible IFTTT</b>                                 | Non                                  |
| <b>Résistance aux chocs</b>                             | IK04                                 |