




REF : S520216

SCHNEIDER ELECTRIC

**Odace, double poussoir Blanc, à vis,
connexion rapide****DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 3606480318153

Schneider Electric place au coeur de ses priorités design, innovation et créativité La gamme Odace incarne parfaitement ces valeurs, tout en promettant qualité et fiabilité Avec sa couleur blanche à la finition raffinée, ce double poussoir blanc est simple d'utilisation et d'installation Commande d'éclairage double au design réussi, elle se fixe en toute simplicité par vis et garantit une connexion simple et rapide Robuste et résistant aux chocs, ce bouton poussoir double offre une qualité optimale dans le temps L'alliance réussie du cercle et du carré fait de lui un véritable objet de décoration dans la maison Accessible à tous, cette commande du relais d'impulsion est compatible avec l'ensemble des plaques de la gamme Odace que vos clients pourront choisir en fonction de leurs envies Cet interrupteur encastré dispose de mécanismes de faible profondeur pour un ajustement facile des plaques de finition par ergots crantés

CARACTERISTIQUES

composition	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de pôles	1.0
modèle	Contact à poussoir de groupe
calibre/courant nominal assigné (In)	10.0 A
contacts	2 contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	0.0
type de commande	Bouton-poussoir
avec source lumineuse	Non
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	2.0
sans halogène	Oui
Contact de report	Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs	0.0
mode de pose	Encastré
couleur	Blanc
nombre de contacts inverseurs	0.0
nombre de bascules d'actionnement	2.0
matériau	Plastique
traitement de surface	Non traité
version sans contact	Non
type de montage	Encastré
traitement de la surface	Non traité
type de fixation	Fixation à vis
largeur d'appareil	71.0 mm
porte-étiquette	Non
hauteur d'appareil	71.0 mm
profondeur d'appareil	33.6 mm
qualité du matériau	Thermoplastique
source lumineuse fournie	Non
adapté à la classe de protection (IP)	IP21
traitement antibactérien	Non
tension nominale	250.0 V
type de connexion	Borne automatique
 finition de la surface	Brillant
nombre de modules (construction modulaire)	0.0
numéro RAL (équivalent)	9003.0
transparent	Non
assemblage	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
imprimé	Sans
avec voyant indicateur	Non
indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
avec éclairage	Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement	18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit	Non
possible support IFTTT	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non
type de raccordement	Borne automatique
Résistance aux chocs	IK04