




REF : S530204

SCHNEIDER ELECTRIC

**Odace - interrupteur va-et-vient Alu - 10A -  
fixation par vis - connexion rapide**

DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 3606480391378

Commande d'éclairage simple. cet interrupteur va-et-vient Odace de Schneider Electric est aussi un réel objet de décoration dans la maison Sa couleur aluminium très tendance convient tout à fait aux intérieurs contemporains alliant sobriété et esthétisme Pour toutes les pièces et pour toute la famille. il résiste aux chocs pour une meilleure longévité Son design unique (mariage exquis du cercle et du carré) s'adapte à tous les intérieurs raffinés : il sera sublimé par une plaque de finition design de la même gamme Entre sécurité et confort quotidien. cet interrupteur est facile à installer (fixation simple par vis dans le câblage. sans nécessité de modification) Il dispose de 3 bornes sans vis et d'un raccord d'alimentation interne Cet interrupteur marche/arrêt alu est doté d'un courant assigné d'emploi de 10 A - 250 V CA 50 Hz

#### CARACTERISTIQUES

<b>composition</b>	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
<b>calibre/courant nominal assigné (In)</b>	10.0 A
<b>type de commande</b>	Bascule/bouton
<b>bouton-poussoir</b>	Non
<b>Contact de report</b>	Non
<b>sans halogène</b>	Oui
<b>mode de pose</b>	Encastré
<b>couleur</b>	Aluminium
<b>nombre de bascules d'actionnement</b>	1.0
<b>matériau</b>	Plastique
<b>traitement de surface</b>	Laqué / peint
<b>interrupteur à bouton-poussoir</b>	Non
<b>type de montage</b>	Encastré
<b>traitement de la surface</b>	Laqué / peint
<b>voyant</b>	Optionnel
<b>type de fixation</b>	Fixation à vis
<b>largeur d'appareil</b>	71.0 mm
<b>hauteur d'appareil</b>	71.0 mm
<b>profondeur d'appareil</b>	33.6 mm
<b>qualité du matériau</b>	Thermoplastique
<b>zone de texte/surface d'inscription</b>	Non
<b>adapté à la classe de protection (IP)</b>	IP21
<b>tension nominale</b>	250.0 V
<b>type de connexion</b>	Borne à fichier
<b>type de commutation</b>	Va-et-vient
<b> finition de la surface</b>	Brillant
<b>profondeur d'encastrement</b>	18.75 mm
<b>fonction d'éclairage</b>	Contrôle et orientation
<b>nombre de modules (construction modulaire)</b>	0.0
<b>assemblage</b>	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
<b>type d'éclairage</b>	LED interchangeable
<b>indice de protection contre les chocs (IK)</b>	IK04
<b>courant de commutation pour lampes fluorescentes</b>	10.0 AX
<b>avec cadre/support de montage</b>	Oui
<b>Interrupteur de machine à laver</b>	Non
<b>compatible avec Apple HomeKit</b>	Non
<b>profondeur min. de la boîte d'encastrement</b>	18.8 mm
<b>compatible avec Google Assistant</b>	Non
<b>possible support IFTTT</b>	Non
<b>compatible avec Amazon Alexa</b>	Non
<b>type de raccordement</b>	Borne à fichier
<b>compatible IFTTT</b>	Non
<b>Résistance aux chocs</b>	IK04