


**REF : S530263**

SCHNEIDER ELECTRIC

**Odace, va-et-vient lumineux Alu 10 A à vis
LED orange 1,5 mA local. ou témoin****DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 3606480391477

L'interrupteur Odace S530263 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d'un cadre de fixation en plastique de couleur aluminium. La tenue diélectrique est de 2000 V. Il est conforme à la norme 2006/95/CEE. EN 60669-1. Il s'agit d'un interrupteur à 2 voies à 1 pôle avec 1 culbuteur. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il a également obtenu le certificat NF. Son courant nominal est de 10 AX. L'interrupteur est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30. PC (polycarbonate) GF10 FR. thermoplastique ABS stabilisé aux UV. le rendant aussi résistant que possible. Afin de prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. La fixation de cet appareil se fait par vis. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres. L'indice de protection est IP21D

CARACTERISTIQUES

composition	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
calibre/courant nominal assigné (In)	10.0 A
type de commande	Bascule/bouton
bouton-poussoir	Non
Contact de report	Non
sans halogène	Oui
mode de pose	Encastré
couleur	Aluminium
nombre de bascules d'actionnement	1.0
matériau	Plastique
traitement de surface	Laqué / peint
interrupteur à bouton-poussoir	Non
type de montage	Encastré
traitement de la surface	Laqué / peint
voyant	Oui
type de fixation	Fixation à vis
largeur d'appareil	71.0 mm
hauteur d'appareil	71.0 mm
profondeur d'appareil	33.6 mm
qualité du matériau	Thermoplastique
zone de texte/surface d'inscription	Non
adapté à la classe de protection (IP)	IP21
tension nominale	250.0 V
type de connexion	Borne à fiche
type de commutation	Va-et-vient
 finition de la surface	Brillant
profondeur d'encastrement	18.75 mm
fonction d'éclairage	Contrôle et orientation
nombre de modules (construction modulaire)	1.0
assemblage	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type d'éclairage	LED interchangeable
indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
courant de commutation pour lampes fluorescentes	10.0 AX
avec cadre/support de montage	Oui
Interrupteur de machine à laver	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement	18.95 mm
compatible avec Google Assistant	Non
possible support IFTTT	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
type de raccordement	Borne à fiche
compatible IFTTT	Non
Résistance aux chocs	IK04