

DO16530

IPHO 82 SD 9W 900Lm 3000K 38° IP65 DIM

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Kleurtemperatuur	3000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	900 lm
Lichtstroomarmatuur	705 lm lm
\$UPDWXXUH\$FL\$QWLH	78,33 lm/W
8*5\$8QL\$HG\$*ODUH\$5DWLR\$	UGR lager dan 21

ELEKTRISCH

Elektrische klasse	3
Armatuur vermogen	9 W W
Omvormer inbegrepen	Klasse II omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	500mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 500mA 18V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Automatisch klemmenblok	Dubbel
Inbouwdiameter	68 mm
Inbouwdiepte	60 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product mag na montage niet bedekt worden, zelfs niet met een isolator.

VERPAKKING

EAN-code	5411373326225
----------	---------------