




REF : 490701

EMERGI-LITE

**BRIO+ 48 230 60L LSC 48 110 230VCC 230VA
1.1W 45lm P/NP IP42 IK07****DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 5415022020694

Luminaire évacuation conventionnel - 100% LED - 48 à 230V - NF AEAS - Conso : 1.1W - 45lm - IP 42 IK 07 - Durée de vie des LED 10 ans - 960°C - Visibilité+ -Dimensions en mm (Lxlxh) : 210x122x33.8 - Livré avec ses 2 étiquettes réglementaires. modulables et clippables - Garantie 1 an

CARACTERISTIQUES

fonction	éclairage d'ambiance (anti-panique)
nombre de pôles	4
source lumineuse	LED interchangeable
alimentation de secours	Centralisé (source centrale)
avec source lumineuse	1
nombre de lampes/modules	1
nombre de têtes de luminaire	0
pictogramme inclus	1
mode de pose	Montage en saillie (mur/plafond)
distance de visibilité du pictogramme	15 m
couleur du boîtier/corps	Blanc
type de montage	Montage en saillie (mur/plafond)
matériau du boîtier/corps	Plastique
matériau de la verrine	Plastique transparent
adapté au nombre de sources lumineuses	1
type de pictogramme	Feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme	Uniquement d'un côté
matériau du boîtier	Plastique
type de tension	DC
appareillage	Driver LED courant constant
appareil	Driver LED courant constant
classe de protection (IP)	IP42
source lumineuse fournie	1
indice de protection (IP)	IP42
longueur	33.8 mm
type de connexion	Fiche
tension nominale	230 220 V
largeur de montage	130 mm
indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
couleur du boîtier	Blanc
matériau du couvercle	Plastique transparent
largeur	210 mm
tension nominale (Un)	230 220 V
largeur d'encastrement	130 mm
classe de protection	II
type de raccordement	Fiche
classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++, A+, A (LED)
longueur d'encastrement	225 mm
Résistance aux chocs	IK07
flux lumineux en mode veille	45 lm
élément de distribution de lumière	Sans
flux lumineux efficace	45 lm
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	40 -30 °C
puissance du système	1.1 W
hauteur/profondeur d'encastrement	50 mm
flux lumineux utile	45 lm
température de couleur	6000 K
facteur de puissance (cos phi)	0.4
longueur d'encastrement	225 mm
hauteur/profondeur	122 mm
section de conducteur	1.5 mm²