




REF : 410705

LEGRAND

**Disjoncteur différentiel DX³4500 arrivée haute
et départ bas à vis U+N 230V~ - 16A typeAC
30mA - courbe C - 2 modules**



DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 3245064107051

Disjoncteur différentiel DX³ uni + neutre 230V~ pouvoir de coupure :- 4500A selon la norme NF EN 60898-1 pour applications domestiques 230V~ - 50Hz et NF EN 61009-1- 6kA selon la norme EN 60947-2 - 230V~
Intensité nominale 16A - Sensibilité 30mA - 2 modules
Protection des départs : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis - Type AC : détecte les défauts à composantes alternative

CARACTERISTIQUES

nombre de pôles (total)	2
tension assignée (Ue)	230 V
tension assignée	230 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)	C
nombre de pôles protégés	1
calibre/courant nominal assigné (In)	16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)	0.03 A
type de courant différentiel	AC
montage encastré	Oui
adapté à une installation encastrée	Oui
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009	4.5 kA
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)	6 kA
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)	4.5 kA
tenue au courant de choc	0.25 kA
type de tension	AC
fréquence	50 Hz
classe de protection (IP)	IP20
classe de limitation d'énergie (I²t)	3
avec dispositif de verrouillage	Oui
pôle neutre sectionné simultanément	Oui
indice de protection (IP)	IP20
largeur en nombre de modules	2
profondeur d'encastrement	44 mm
degré de pollution	2
section de raccordement cable souple	0.75 10 mm²
section de raccordement cable rigide	0.75 16 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs	Non