

Coffrets étanches IP65



CARACTÉRISTIQUES

- 2 entrées de câble amovible :
 - Une rigide à percer pour mettre des PE
 - Une avec entrée prédéfonçable pour entrée de câble directe
- Tenue fil incandescent : 650°C (Te < 30s)
- Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 65
- Protection contre les impacts (IK) : 07 - Classe II
- Option serrure à clé : SERRURE/CE

LIVRÉ AVEC

- Fond réversible changement sens ouverture de la porte.
- Borniers de terre laiton clipsables en position haute ou basse (à partir de 8 modules, références terminant par T).
- 1 obturateur fractionnable 4,5 modules par rangée
- Protège étiquette

COMPOSITION

- Corps en ABS traitée anti UV couleur grise RAL 7035
- Porte en PC de couleur bleu transparent
- Vis en PC de couleur grise RAL 7035

CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES

- Température de stockage de -15°C à +70°C
- Température d'utilisation de -15°C à +40°C

CONFORMITÉS

- Conformes à la directive 2014/35/UE sur la base de la norme harmonisée NF EN 62208



REF. CE4



REF. CE24T

IP65



IK07

COFFRETS IP65

Références	Désignation	Nb de rangées x Nb de modules	Longueur x Largeur x Hauteur (mm)
CE12T	Coffret étanche 12 modules IP65 IK07	1 x 12	198 x 268 x 116
CE18T	Coffret étanche 18 modules IP65 IK07	1 x 18	198 x 376 x 116
CE24T	Coffret étanche 24 modules 2x12 IP65 IK07	2 x 12	323 x 268 x 116
CE3	Coffret étanche 3 modules IP65 IK07	1 x 3	190 x 106 x 116
CE36T	Coffret étanche 36 modules 2x18 IP65 IK07	2 x 18	323 x 376 x 116
CE4	Coffret étanche 4 modules IP65 IK07	1 x 4	190 x 124 x 116
CE6	Coffret étanche 6 modules IP65 IK07	1 x 6	190 x 160 x 116
CE8T	Coffret étanche 8 modules IP65 IK07	1 x 8	190 x 196 x 116