

ACCESSOIRES

ÉVACUATION DES CONDENSATS

> PRÉSENTATION DES PRODUITS



Les pompes de relevage permettent de relever l'eau condensée par les unités intérieures de climatisation lorsque l'évacuation gravitaire est impossible. Elles se déclinent en deux versions, une monobloc dans une goutlotte et une bi-bloc (flotteur et moteur).

POMPE DE RELEVAGE OS19CLM51

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension 230 V 50 Hz avec contact pour alarme
 Débit jusqu'à 18 L/h
 Hauteur maximum 8 m
 Régulation par flotteur 3 niveaux
 Puissance absorbée 20 W
 Version bi-bloc
 Diamètre d'évacuation 6 mm
 Accessoire : tube clair 6x9 mm 50 m pour sortie pompe



ACCESSOIRES CLIMATISATION FIXE POMPE DE RELEVAGE

Référence	Niveau sonore à 1 m dB (A)	Débit maximum
OS19CLM51	19	18

DÉBIT EN L/H EN FONCTION DE LA HAUTEUR DE REFOULEMENT

Hauteur	0 m	2 m	4 m	6 m	8 m
L/h	18	12	8	7	6

Option :
OS19CLM92 - Tube clair pour sortie pompe de relevage Ø6 x 9 mm longueur 50 m

