

Fiche technique

Boîte de sol sous plancher UDS6 pour tuyau
d'installation et goulotte en métal
Réf. 7400351



Boîte de sol de raccordement sous plancher avec ouverture de montage fixe et non modifiable de 202 x 254 mm pour une unité d'installation de taille nominale 4. L'ouverture de montage est réalisée à l'aide d'un élément de coffrage compris dans la livraison. La boîte sous plancher est dotée d'ouvertures de montage pour goulottes sous plancher à 2 ou 3 compartiments en tôle de taille nominale 25038 ainsi que de six tuyaux d'installation M20 ou M25 sur les quatre côtés. La boîte s'utilise principalement dans des planchers constitués d'une chape en ciment, d'une hauteur de montage jusqu'à 90 mm.




| | |
|----|---------------------|
| St | Acier |
| FS | galvanisé par bande |

Données de base

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| N° d'article | 7400351 |
| Type | UDSSD 25038 6 |
| Désignation 1 | Boîte de tirage EUK ou tube avec |
| Désignation 2 | reservation plastique taille 6 |
| Dimension | 308x308x92 |
| Matériau | acier |
| Matériau : abréviation | St |
| Surface | galvanisé par bande |
| Surface selon DIN | DIN EN 10346 |
| Surface : abréviation | FS |
| Unité de vente minimale | 1,00 pc |
| Poids | 232,00 kg/100 pc |

Caractéristiques techniques



| | |
|---|----------|
| Hauteur de chape | 65-90 mm |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages | 6 |

