

413.1666

PRISE A ENCASTRER
16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz
70X87MM Bornes à vis



EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A2 (2012)
Directive BT 2014/35/EU

Série commerciale

Série OPTIMA

Description

PRISE A ENCASTRER

Type de installation

À ENCASTRER

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal	16A
Pôles	3P+T
Position d'heure	6h
Tension nominale	380-415V
Fréquence d'utilisation	50Hz
	60Hz
Bornes	Bornes à vis

■ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de installation	À ENCASTRER
Couleur	ROUGE
Matériau	THERMOPLASTIQUE
Indice de protection	Splash proof
Indice de protection IP	IP44/IP54
Indice de protection IK	IK08
Types de sorties disponibles	INCLINEE
Matériel de contact	CuZn (laiton)

■ CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Plastron	70X87MM
----------	---------

■ TÉLÉCHARGER

Dessin Technique [PDF]
Dessin Technique [DWG]
Dessin Technique [STP]

■ OPTIONS ET NOTES DIVERSES

Catalogue notes	Version également disponible en couleur noire, ajouter ".K" aux references.
-----------------	---