

313.3247F**PRISE MOBILE****32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz****Raccordement à ressort**

EN 60309-2/A1 (2007)

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

Directive BT 2014/35/EU

Série commerciale

Série OPTIMA

Description

PRISE MOBILE

Type de installation

PORTABLE

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal	32A
Pôles	3P+N+T
Position d'heure	6h
Tension nominale	346-415V
Fréquence d'utilisation	50Hz
	60Hz
Bornes	Raccordement à ressort

■ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de installation	PORTABLE
Couleur	ROUGE
Matériau	THERMOPLASTIQUE
Indice de protection	Splash proof
Indice de protection IP	IP44/IP54
Indice de protection IK	IK08
Types de sorties disponibles	DROITE
Matériel de contact	CuZn (laiton)
Sortie du câble	PRESSE-ETOUPE

■ TÉLÉCHARGER

Dessin Technique [PDF]
Dessin Technique [DWG]
Dessin Technique [STP]
Notice d'instructions

■ OPTIONS ET NOTES DIVERSES

Catalogue notes	Version également disponible en couleur noire, ajouter ".K" aux references.
-----------------	---