WMV100B

1930 Prise 2P+T sanvis alba

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A
Tension	
Tension nominale	250 V
Tension nominale	250 - 250 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Matière	
Couleur	Alba
Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matériau	Duroplastique
Traitement	Non traité
Dimensions	
Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	31 mm
Installation, montage	
Montage sur	Encastré
Connectivité	
Type de montage	Fixation par griffe
Equipement	
Type de connecteur/prise de courant	Broche de contact de protection
Insert central rotatif	Oui
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Capacité	
Nombre de modules	1

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Classe de protection (IP)	IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Textes

Impression	Sans inscription
Housse	Obturateur centrale
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec borne enfichable
Gammes compatibles	Berker Serie 1930 / Verre

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification