

## Profilé Teleblock 3 éléments avec élévation manuelle aluminium Simon K45

REF KTL203



### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45 et possible de combiner avec la gamme Simon Câble électrique

#### REMARQUES

Pour terminer l'installation du produit, celui-ci doit être associé au couvercle et au cadre de finition (réf. KTLA1 / 14 ou KTLA1 / 31).

#### FINITION

Graphite

#### MATÉRIAU

Métal

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Profilé télescopique avec élévation manuelle, joints antidérapants, séparateur de métal, 2 prises de terre, 3 plaques aveugles (1 large et 2 étroites), filetage de fixation et manuel d'installation.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

#### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

#### RAL

7021

#### DISPONIBLE EN

disponible en 2, 3, 4, 5 et 6 éléments

#### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

#### IMMUNITÉ AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES POUR LE CÂBLAGE VDM

Assuré à cet effet par la fixation du séparateur de métal dans le rail

#### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

#### RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

#### IP

IP4X

#### LINKABLE

Non

#### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

#### NOMBRE D'ENTRÉES INFÉRIEURES

1 entrée, avec possibilité d'accès à 6 câbles à travers la partie inférieure du profilé via la plaque K20 / 14. Le profil est fourni avec la partie inférieure modulaire pour permettre l'accès à une quantité et à un type de câblage variables

#### PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE ET LES PETITS OBJETS

Oui, grâce au joint en silicone sur le couvercle qui empêche l'entrée d'éléments extérieurs en l'absence de connexions.

#### DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

Ø 114 mm

#### ESPACE POUR LE PASSAGE DES CÂBLES

Le profilé est fourni avec une plaque aveugle et deux plaques de 22,5 x 45 mm, pour une distribution interne du câblage plus efficace.

#### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

#### VERSION

3 éléments

#### PROFONDEUR (MM)

287

#### DIMENSIONS (MM)

103 x 60 x 287

#### HAUTEUR DE LA PLAQUE PAR RAPPORT AU NIVEAU DU SOL (MM)

3

#### HAUTEUR DU PROFIL EN POSITION CACHÉE (MM)

3

#### HAUTEUR DU PROFIL EN POSITION DÉPLOYÉE (MM)

135

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DES VOLETS

1

### PERSONNALISATION DES DIMENSIONS DU COUVERCLE ENCASTRABLE (MM)

Ø 104 mm

### ACCÈS AU CÂBLAGE

À travers l'espace activé dans la partie inférieure du profilé. Entrée pour tube ondulé ou presse-étoupe, connecteurs de connexion rapide, câbles de câblage électrique, câblage voix, données et multimédia via des plaques spécifiques.

### EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

### SENS D'INSTALLATION

Vertical (peut également être installé horizontalement)

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour l'intégration dans le mobilier.

### SENS DE L'OUVERTURE

Haut et Bas

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

### OPTIONS DE FIXATION

Son design permet une intégration dans tout type de mobilier, en combinant le profil télescopique avec le couvercle et le cadre décoratif (réf. KTLA1/14 finition graphite, réf. KTLA1/31 finition chrome mat)

#### FIXATION SANS ACCESSOIRES

Le profil télescopique est fourni avec tout le matériel nécessaire pour l'installation, y compris le support de fixation, sans nécessiter de références supplémentaires pour la fixation.

#### TYPE DE FIXATION

En serrant le fil de fixation fourni avec le profilé télescopique Teleblock Simon K45

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### VOLUME PRODUIT

0.3MMQ

#### POIDS NET

1.085KGM

#### POIDS BRUT

1.085KGM

#### PRODUIT EAN

8426436049499

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

140MMT

LARGEUR EMBALLAGE

214MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

445MMT

VOLUME EMBALLAGE

13332200MMQ

POIDS NET

1.085KGM

POIDS BRUT

1.022KGM

EMBALLAGE EAN

8426436049499