




REF : A9F77463

SCHNEIDER ELECTRIC

Acti9, iC60N disjoncteur 4P 63A courbe C

DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 3606480094378

L'Acti9 iC60N 4P 63A protège, surveille et contrôle les installations électriques des bâtiments industriels et tertiaires. D'une largeur de 8 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le disjoncteur iC60N, 4P 63A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur Acti9 iC60 offre une installation facile avec des obturateurs IP20B rapides et ergonomiques. Les performances de cette gamme de disjoncteurs Acti9 iC60N répondent aux normes NF EN 60947-2 et 60898-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de réarmement, de déclenchement et des télécommandes. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iC60 en toute sécurité. Une large gamme d'accessoires de raccordement (Peigne) sont disponibles. De plus, son utilisation est aisée grâce à une connexion rapide sans vissage. Le sectionnement se fait grâce à une pièce solidaire des pôles, garantissant un travail sécurisé sur le circuit aval. Pour un moindre impact sur l'activité, la technologie de la fenêtre Visi-Trip permet un diagnostic immédiat (cause, localisation).

CARACTERISTIQUES

tension assignée (Ue)	400.0 V
tension assignée	400.0 V
nombre de pôles (total)	4.0
calibre/courant nominal assigné (In)	63.0 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)	C
nombre de pôles protégés	4.0
tension d'isolement assignée (Ui)	500.0 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)	6.0 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)	6.0 kA
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)	6.0 kA
adapté à une installation encastrée	Non
montage encastré	Non
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)	20.0 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)	10.0 kA
type de tension	AC/DC
classe de limitation d'énergie (I²t)	3.0
classe de protection (IP)	IP20
produits auxiliaires associables	Oui
pôle neutre sectionné simultanément	Non
indice de protection (IP)	IP20
catégorie de surtension	4.0
largeur en nombre de modules	4.0
profondeur d'encastrement	44.5 mm
température ambiante en fonctionnement	-35.0 70.0 °C
degré de pollution	3.0
section de raccordement cable souple	25.0 1.0 mm²
section de raccordement cable rigide	1.0 35.0 mm²
antidéflagration	Non
fréquence	60.0 50.0 Hz